

Kuhnke FIO Drive Control

Kompakter Antriebsregler

Dieser äußerst kompakte Antriebsregler ist universell für den Betrieb sowohl von Schrittmotoren als auch von bürstenlosen Gleichstrommotoren einsetzbar. Magnetfeldorientierte Vektorregelung mit Geberrückführung sowie Sinuskommutierung sorgen für hohe Dynamik, hohen Wirkungsgrad, große Laufruhe und geringe Laufgeräusche, gerade beim Einsatz von Schrittmotoren. Beim Betrieb derselben werden Schrittfelder während der Fahrt korrigiert und Lastwinkelfehler innerhalb eines Vollschrittes ausgeglichen. Durch die ständige Überwachung des Motorstromes liefert der Regler nur so viel Strom wie nötig, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. Über den integrierten Webserver lässt sich das Modul ohne weitere Software-Installation von jedem beliebigen PC mit Ethernet-Anschluss und Webbrowser konfigurieren.

Betriebsarten

- Interpolation (cyclic synchronous position mode)
- Positioniermodus (absolut / relativ)
- Drehzahlmodus
- Drehmomentmodus
- Referenzfahrtmethoden



Technische Daten

Typ	Kuhnke FIO Drive Control
Motoranschluss	2 Phasen Schrittmotor oder bürstenloser DC Motor
Spannungsversorgung	Elektronik 24 V DC, Motor 12..72 V DC (cULus 12..48 V DC)
Nennstrom	5 A (cULus: max 55°C, 5A @ 12..24 V DC / 4A @ 48 V DC)
Spitzenstrom	Schrittmotor: 10 A / Bürstenloser DC Motor: 15 A
Inkrementalgeber	5 V / 24 V (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Hallgeber	24 V (H1, H2, H3) oder 3 zusätzliche nullschaltende Digitaleingänge
Digitale Ausgänge	1 x 0,5 A (Bremsenausgang oder Standardausgang)
Digitale Eingänge	5 x 1 ms (konfigurierbar, Referenzschalter, Endschalter, Freigabe)
Feldbusanschluss	EtherCAT® 100 Mbit/s LVDS: E-Bus
Montage	35 mm DIN Schiene
Signalanzeige	LED, der Klemmstelle örtlich zugeordnet
Schirmanschluss	Direkt am Modul
Anschlussklemmen	Federzugsammelstecker mit mechanischem Auswerfer, 18-polig
Umgebungsbedingungen	0 °C...+55 °C, IP 20, Störfestigkeit Zone B nach EN 61131-2
Gehäuse (B x H x T)	Aluminiumträger, Kunststoff 25 x 120 x 90 mm
Zulassungen	CE, cULus

We reserve the rights of modification, omission, error with respect to the products. Illustrations similar. All rights reserved by the individual copyright holders. EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Safety over EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Microsoft®, Windows® and the Windows® Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the USA and other countries. At www.plcopen.org you will find more information about PLCopen Organisation. CODESYS is a product of 3S-Smart Software Solutions GmbH. CIA® and CANopen® are registered community trademarks of CAN in Automation e.V. . PROFINET® is a registered trademark of PROFIBUS and PROFINET International (PI).